

Doco Nitrocellulose Paint

Description

A fast-drying paint featuring high gloss and a smooth finish that rivals factory quality specifically designed for automotive finishes, metal and wooden furniture, and industrial equipment.

Provides a strong, smooth surface with a sophisticated aesthetic appearance.

Key Features

- High gloss and mirror-like appearance
- Ultra-fast drying
- Easy application and blending
- Excellent coverage and high color retention
- Easy to sand and polish

Instructions for Use

1. Thoroughly clean the surface from oils, dust, and rust.
2. Use a suitable primer from Solvent Company to ensure optimal adhesion.
3. Thin by 40-60% using high-quality nitrocellulose thinner.
4. Apply several light, crosswise coats for the best results.
5. Allow 10-15 minutes between coats at room temperature.

Drying Time

Touch dry: 10-15 minutes , Fully dry: 30-60 minutes

Packaging

Available in kilogram, gallon, and pail sizes with weights indicated on the containers.

Safety Warnings

For industrial use only - Keep away from flame and direct heat.
Use in well-ventilated areas - Avoid contact with skin and eyes.

Keep out of reach of children.

Additional Notes : It is recommended to use the full range of Solvent products (primer and thinner) for optimal finishing, gloss, and durability. Manufactured according to the specifications of Solvent Company, specialists in paints and chemicals.

Shelf Life : Best used within two years from the production date.

Solvent Company for Paints and Chemicals
65(B) Cairo-Alexandria Agricultural Road
Customer service 01000657265 - Made in Egypt

سولفينت
SOLVENT
دهانات الثقة paints

نتروسيليلوزي
NITROCELLULOSE
PAINTS

NC PAINTS

european TECHNOLOGY

BE CAREFUL OF IMITATION



SCAN ME!

دهان دوكو نتروسيليلوزي

الوصف

دهان سريع الجفاف يتميز بلمعان فائق ونشطيب ناعم يضاهي جودة المصنع مصمم خصيصاً لتشطيبات السيارات و الأثاث المعدني والخشبي. والمعدات الصناعية يمنح سطحا قويا، أملس، ومظهرا جماليا راقيا

الخصائص المميزة

- لمعان عال و مظهر مراوي
- سرعة جفاف . فائقة
- سهولة الفرد و الدمج
- نظية ممتازة و ثبات لون عال
- قابل للصفرة والتلميع بسهولة

طريقة الاستخدام

نظف السطح جيدا من الزيوت، الأتربة، والصدأ
استخدم برايمر مناسب من شركة سولفينت لضمان أفضل التصاق
خفف بنسبة (40-60%) باستخدام نتروسيليلوز عالي الجودة
رش على عدة طبقات خفيفة متعاطلة لتدقيق أفضل نتائج
أترك فترة 10-15 دقيقة بين الطبقات في درجة حرارة الغرفة
زمن الجفاف : جاف باللمس: 10-15 دقيقة - جاف تماما: 30-60 دقيقة

التعبئة : كيلو و جالون وبسته بأوزان مختلفة مدونه على العبوات
تحذيرات السلامة : للاستخدام الصناعي فقط
يحفظ بعيدا عن اللهب والحرارة المباشرة
يستخدم في أماكن جيدة التهوية - تجنب ملامسة الجلد والعينين - يحفظ بعيدا
عن متناول الأطفال

ملاحظات إضافية : يوصى باستخدام منتجات سولفينت الكاملة من
البرايمر و النثر لتدقيق أفضل نتاج تشطيب و لمعان و صلابه
المنتج مصنع طبقا للمواصفات الخاصه بمصنع سولفينت المتخصصه
للويجات والكيمويات
الصلاحية: يفضل استخدامه قبل عامين من تاريخ الانتاج

شركة سولفينت المتخصصة للويجات والكيمويات 65 ب طريق مصر اسكندرية الزراعي
خدمة العملاء: 01000657265 - **صنع في مصر**

WWW.SOLVENTPAINTS.COM

HIGH FLEXIBILT AND STRENGTH ON THE SURFACE